

TONY S2 SR

Chaussure agroalimentaire avec embout de sécurité.
Conforme à la norme CE EN ISO 20345:2022 S2 SR



EN ISO

20345 S2 SR

POINTURES

35 AU 48

POIDS(PIED 42)

405gr

LAVABLE

30°C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



TIGE

- Microfibre TechLite® hydrofuge S2 très résistante
- Facile d'entretien grâce à la technologie **QWS®**, lavable en machine à 30°.
- Maintien du pied grâce à un élastique fixe sous la languette.

DOUBLURE

- Doublure Hygi&Soft® respirante, très douce et traitée antibactérien..

PREMIÈRE DE PROPRETÉ

- En EVA, amovible, anatomique, antistatique et perforée

SEMELE EXTÉRIEURE

- Semelle NW SHARK ® en Polyuréthane mono-densité injecté.
- Antidérapante, antistatique et résistante aux huiles et aux acides.

COEFFICIENT D'ADHÉRENCE

	Talon vers Avant	Avant vers Talon
BASE (A & B)	0,36	0,41
SR (C & D)	0,23	0,26

NORME

- CE EN ISO 20345:2022 S2 SR

PROTECTION

- Acier résistant à 200 Joules

POINTURE

- 35 à 48

COLORIS

- Noir
- Blanc

CONSEIL D'ENTRETIEN

- Lavable en machine max à 30°C

PRÉCONISATION MÉTIERS

- Hygiène & Collectivité
- Agro-alimentaire & Restauration
- Industrie légère